

Einfachstes Heben
und Senken!

PUMPENHUBWAGEN PHW 1200

Der praktische Helfer für
Exzentrerschneckenpumpen

www.gruen-pumpen.de



ERSTE ECKDATEN

- > Geeignet für starre Einheit von Motor und Pumpe und für Schnellwechselkupplungs-System Motor-Pumpe
- > Spielerisch leichter Gebindefwechsel
- > Einfaches Heben und Senken von leichten und schweren Fasspumpen
- > Geeignet für Fässer auf Europaletten und IBC, Hubhöhe 1200 mm
- > Fahrgestell und Ausleger einstellbar für Fässer und IBC, dadurch sehr handlich
- > Maximale Last 75 kg, ausgelegt für Fasspumpen, keine Überdimensionierung

per Hand oder elektrisch

TECHNISCHE DATEN PHW 1200

für Pumpenhubwagen per Hand oder elektrisch

Tragkraft	150 kg
Material	Stahlprofile und Stahlrohr
Breite	560 mm
Höhe	1540 mm
Länge	800 mm
Gewicht	52 kg
Bereifung	2 x Vollgummi Räder 250 mm Ø x 60 mm mit Feststellbremse (auf beide Räder wirkend)
Starthöhe	80 mm
Hub	1120 mm per Rollenkette (mit Kettenschutz)
Hubhöhe	1200 mm
Gabelrollen	Pratzenrollen Polyamid 30 mm Ø x 20 mm
Bremse	auf beide Räder wirkende Feststellbremse
Oberfläche	pulverbeschichtet in 12 verschiedenen RAL Farben z.B. ROT, GELB oder BLAU; siehe Bilder
Lastschwerpunkt	250 mm
Hubgeschwindigkeit	100 mm Hub je Umdrehung, Sicherheitswinde mit Selbsthemmung
Hubtechnik	Rollenkette , geräuscharme Sicherheitswinde mit Selbsthemmung
Plattformliefe	ca. 500 mm (angepasst an Fass- oder IBC-Variante)
Plattformbreite	460 mm



grün-pumpen gmbh
 Otto-Schott Str. 19
 D-97877 Wertheim
 Telefon +49 93 42 9 35 16-0
 Telefax +49 93 42 9 35 16-29
 info@gruen-pumpen.de
 www.gruen-pumpen.de



rausholen, was drin ist.