

Manches geht nur
unter richtig Druck

MESSENEUHEIT AACHEMA 2018

Neu - Pumpe für hochviskose
nicht fließfähige Medien

www.gruen-pumpen.de

ERSTE ECKDATEN

Viskosität	Fette mit Folgeplatte
Werkstoff Pumpe	Edelstahl
Tauchtiefe	Serie 700-1200 mm 700 mm für Hobbock 30 l, Höhe 403 mm
Durchmesser	40 mm
Druckstutzen	1 1/4" AG
Gewicht	3,5 kg
zul. Temperatur	80 °C
Werkstoff Dichtung	Kohle, Keramik, FPM
Rotor	C45 oder Edelstahl 1.4571
Stator	NBR oder PTFE



TECHNISCHE DATEN ACHEMA 2018

Exzentrerschneckenpumpe ds 4.2 und ds 8.1

Pumpen-Daten			ds 4.2, ds 8.1	
Förderleistung (max)	kg/min		siehe Motor-Daten	
Druck	bar		siehe Motor-Daten	
Viskosität			Fette mit Folgeplatte	
Werkstoff Pumpe			Edelstahl	
Tauchtiefe	500 mm		600 mm für Hobbock 30 I, Höhe 403 mm	
Durchmesser	mm		40	
Druckstutzen	AG		1 1/4"	
Gewicht	kg		3,5	
zul. Temperatur	°C		80	
Werkstoff Dichtung			Kohle, Keramik, FPM	
Rotor			C45	Edelstahl 1.4571
Stator			NBR	NBR,PTFE

Länge 700 mm

		Typ	ds 4.2		ds 8.1	
		Art.-Nr.	652-0201		652-0001	652-0005
Motor-Daten	Gewicht		Druck p max	Menge	Druck p max	Menge
Drehzahl 1400/min	kg		bar	kg/min	bar	kg/min
hydraulische Leistung mit Wasser			5	4	5	8
0,75 kW, 230V, Schalter, Kabel	11	500-0075	55	2	25	5
0,37 kW, 400V, Klemmkasten	7	500-0051	55	1,6	25	5
0,37 kW, 230V, Schalter, Kabel	7	500-0073	15	1,6	10	4

Zubehör

		Art.-Nr.	
Folgeplatte	D=340 mm	840-0250	
Stützplatte für Gebindedeckel	D=250 mm	840-0255	Stabilisierung bei Kunststoff-Gebinden
Druckschalter, einstellbar	10 - 100 bar	840-0271	stoppt Motor bei Kugelhahn zu und/oder Störung
Positionschalter		840-0285.10	meldet Gebinde leer
Flanschdose 3+PE		825-0028	je 1 Stück für Druck- und Positionsschalter
Haltebügel		745-0198	nur Motoren 500-0051 und 500-0078
Motorschutzschalter		810-0023	nur Motoren 500-0051 und 500-0078

grün-pumpen gmbh
Otto-Schott Str. 19
D-97877 Wertheim
 Telefon +49 93 42 9 35 16-0
 Telefax +49 93 42 9 35 16-29
info@gruen-pumpen.de
www.gruen-pumpen.de


grün-pumpen
 rausholen, was drin ist.

