

Gel kann fließen! Nun
auch aus Kleingebinden.

MESSENEUHEIT AACHEMA 2018

Neu - die Gel-Pumpe für Kleingebinde
Durchmesser 340 mm

www.gruen-pumpen.de

ERSTE ECKDATEN

Viskosität	Fette od. Gele mit Folgeplatte
Werkstoff Pumpe	Edelstahl
Tauchtiefe	500 mm für Hobbock 30 I, Höhe 403 mm
Durchmesser	40 mm
Druckstutzen	1 1/4" AG
Gewicht	3,5 kg
zul. Temperatur	80 °C
Werkstoff Dichtung	Kohle, Keramik, FPM
Rotor	Edelstahl 1.4571
Stator	PTFE



g[®]
grün-pumpen

rausholen, was drin ist.

TECHNISCHE DATEN ACHEMA 2018

Exzentrerschneckenpumpe SB40-ds20.1 PTFE




0,37 kW 230V, Schalter

0,55 kW 400V, 900/min



Pumpen-Daten			SB40-ds 20.1
Förderleistung (max)	kg/min		siehe Motor-Daten
Druck	bar		siehe Motor-Daten
Viskosität			Fette od. Gele mit Folgeplatte
Werkstoff Pumpe			Edelstahl
Tauchtiefe	500 mm		für Hobbock 30 l, Höhe 403 mm
Durchmesser	mm		40
Druckstutzen	AG		1 1/4"
Gewicht	kg		3,5
zul. Temperatur	°C		80
Werkstoff Dichtung			Kohle, Keramik, FPM
Rotor			Edelstahl 1.4571
Stator			PTFE

SB40-ds 20.1-PTFE-500		Art.-Nr.	652-0030	
Motor-Daten	Gewicht		Druck	Menge
Drehzahl 1400/min	kg		bar	kg/min
			Wasser	Anwendung
0,75 kW, 230V, Schalter, Kabel	11	500-0075	5	23
0,37 kW, 230V, Schalter, Kabel	7	500-0073	1	23
0,37 kW, 400V, Klemmkasten	7	500-0051	2	23
0,55 kW 400V, 900/min Klemmkasten	13	500-0078	5	15
				abhängig von der Viskosität

Zubehör		Art.-Nr.	
Schutzschalter 400 V		810-0023	
Frequenzumrichter			
Folgeplatte	D=340 mm	840-0250	
Schlaucheinbindung IG 1 1/4"-DN25	DN25	825-0002	sichere Verbindung von Schlauch und Pumpe
Schlauch PVC	2m DN25	825-0002	
Reduzierung AG 1 1/4"-IG 1/2"		825-0172	Anpassung an Ankerbohrung
Einschraubschlauchtülle		825-0225	
Transportwagen			Fixierung der Pumpe, leichter Transport



www.aaha-design.de Gel: fotolia.de

045 - 05/2018

klima neutral gedruckt

grün-pumpen gmbh
 Otto-Schott Str. 19
 D-97877 Wertheim
 Telefon +49 93 42 9 35 16-0
 Telefax +49 93 42 9 35 16-29
 info@gruen-pumpen.de
 www.gruen-pumpen.de


 grün-pumpen
 rausholen, was drin ist.